



Frontier™ FC5306

微量迷你离心机



精工设计 经典之作

Frontier™ 5000系列离心机均为原装进口产品，为您提供高品质的实验室离心体验。

FC5306为Frontier™ 5000系列中的入门级产品，得益于OHAUS全球领先的工业设计，FC5306较常规Mini产品拥有更方便的操作体验、更高的产品品质、更好的安全保障。

产品特点：

简易全面：

- 无需按键操作，开机即用，更简易更耐用。免工具拆卸设计，无需任何工具即可轻松装卸转子。
- 大容量8孔设计可直接装配1.5ml或2ml离心管，额外配备0.2ml和0.5ml适配器及4xPCR8联排转子，提供您0.2ml到2ml不同规格的离心要求。

精工品质：

- 整机进口，采用高品质直流电机，静音、寿命长且升降速度更快。
- 精工设计，采用高强度外包材质，抗摔打，抗挤压。

安全保障：

- 配备不平衡监控系统，系统在不平衡时将自动停止运转，同时也有效提高离心机使用寿命。
- 采用双层安全保护，任一保护开关打开都将停止运转。低压直流接入，有效提高实验室用电安全系数。
- 透明机盖采用高强度材质，可有效抵御离心甩出冲击，将风险控制于机体内部。



Frontier™ FC5306 微量迷你离心机

技术参数

型号	Frontier™ 微量迷你离心机FC5306	
转子	角转子	PCR转子
转速	6000 rpm	
离心力	2000 g	
旋转方向	逆时针	
最大容量	8x1.5 ml/2 ml	4 x 0.2 ml PCR8-联排 或者 32 x 0.2 ml 单个离心管
适配器	0.2 ml/0.5 ml	-
加速时间	≤2 S	
减速时间	≤3 S	
驱动系统	DC24V 直接驱动, 低噪音电机	
电源要求	适配器输入: 100-240V~50/60Hz 1.5A 适配器输出: 24V==2.0A	
外形尺寸(WxDxH)	150 x 168 x 128 mm	
净重	1.1 kg (含角转子)	
运输尺寸(WxDxH)	216 x 305 x 194 mm	
运输重量	1.9 kg	
安全性	符合IEC61010-2-020标准	
EMC电磁兼容性认证	FCC Part 15, ICES-001 Class B, EN 61326-1:2013, Class B, IEC 61326-1:2012, Class B	

订货信息/订货号/标准配置

微量迷你离心机FC5306 订货号: 30129567

- Frontier™ 微量迷你离心机主机, 型号: FC5306
- 24V 2A 直流电源
- 圆形角转子(8 x 1.5 ml/2 ml), 订货号: 30129559
- 4 x 0.2 ml PCR8-联排矩形转子, 订货号: 30129560
- 0.2 ml 适配器8个, 订货号: 30129561
- 0.5 ml 适配器8个, 订货号: 30129562
- 说明书



PCR转子



角转子



直流电源



适配器